Odenwald Faserplattenwerk GmbH | 63916 Amorbach
tel +49 93 73 . 2 01-0 | fax +49 93 73 . 2 01-1 30 | www.owa.de

Ficha técnica

Produto	Sinfonia c
Material	Os painéis minerais OWA são fabricados com fibra mineral pura, biodegradável, e outros componentes naturais. Não contêm formaldeído nem quaisquer substâncias nocivas, não representando nenhum risco ao meio ambiente ou à saúde. Além disso, são 100% recicláveis.
Reação ao fogo	class 1 (ASTM E84) | A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Espessura / Peso	15 mm nom. / 4,2 kg/m²
Resistência à umidade	até 95 % RH
Reflexão à Luz	aprox. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Bordas	sistemas semi-embutidos
Tamanho	2000 x 312,5 mm, 2500 x 312,5 mm
Absorção acústica	α_w = 0,70 / NRC = 0,70
Isolamento acústico via forro	$D_{n,c,w}$ = 34 dB / CAC = 34 dB
Resistência ao fogo	-
LEED EQ credit "Low-emitting products"	Limite de TVOC de acordo com o CDPH < 50 µg/m³
Baixa emissão de formaldeído	OWAcoustic < 5 µg/m³ (ISO 16000)
DIN 18177	Classe FH I / TVOC I / PM I
Porcentagem de reciclado	45 % (de acordo com o LEED: 28 %)
Coeficiente de condutividade térmica	0.057 W/mK
Proteção antimicrobiana	-
Classificação para salas limpas	ISO 5 (ISO 14644-1)

Amorbach, Maio 2026